

# ÉCHELLE DE FOUILLE

## Une échelle pour descendre

L'échelle de fouille aluminium permet des descentes de -0,6 à - 2,50 mètres. Ces marches de 80 mm et sa rampe garantissent à l'utilisateur une parfaite sécurité. Son système anti basculement réglable permet de stabiliser l'échelle dans toutes les situations.



### DESCENDRE DANS TOUTES LES FOSSES

- ▶ Permet de s'adapter à toutes les configurations jusqu'à 2,50m de dénivelé
- ▶ Rampe réglable
- ▶ Support réglable par échelon de 0,6 à 2,5m

### ACCÈS SÉCURISÉ

- ▶ Sabot enveloppant haute sécurité
- ▶ La rampe garantie la sécurité totale à la montée et à la descente
- ▶ Système de blocage de la rampe sur l'échelle
- ▶ Marches antidérapantes de 80mm
- ▶ Platines de fixation réglable
- ▶ Verrouillage de l'échelle sur le cadre de maintien

### COMPACT

- ▶ Système anti basculement repliable : stabilité, facilite le réglage en hauteur et le transport.
- ▶ Rampe démontable

### PRATICITÉ

- ▶ Support de maintien horizontal
- ▶ Patin pivotant pour s'adapter à toutes les situations



### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra//intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	2,5
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5

Ref.	Prof. Min	Prof. Max	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Gencod
02451013	0,6	2,5	13	15,4	3178740151881