

ISOLEX COULISSE À CORDE 2 PLANS

L'ÉCHELLE ISOLANTE ET LÉGÈRE

BOUTIQUE EN LIGNE
Commandez vos pièces de rechange
www.boutique.tubesca-comabi.com

L'échelle coulisse 2 plans ISOLEX, en mixte aluminium / fibre de verre permet d'accéder à 10,88m. Son plan en aluminium et ses roues de déploiement garantissent sécurité et légèreté. Elle répond aux normes EN 131, EN 50528, au décret 96333 et est labellisée NF.



- ▶ Matériau en aluminium / fibre de verre pour une plus grande légèreté du produit.
- ▶ Montants renforcés.
- ▶ Corde traitée anti-UV, garantie contre le vieillissement.
- ▶ Échelons 30 x 30 mm.

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	10,88
Matière	Fibre de verre
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	3
Normes	EN 131, EN 50528
Décret	96333
Label NF //	



Embase stabilisatrice pour plus de sécurité



Verrouillage de sécurité du plan coulissant



Roulettes de déploiement Ø 100 mm



Basculeur d'enclenchement à rappel automatique

Livré emballé sous film.

Ref.	H repliée (m)	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. hors avec stab. (m)	Larg. à la base (m)	Section	H accès/travail max (m)	Gencod
04432316	4,66	8,02	2x16	32	1,21	0,43	90	8,92	3178740186647
04432318	5,22	9,14	2x18	36,50	1,21	0,43	90	10,04	3178740186654
04432320	5,78	9,98	2x20	39,5	1,21	0,43	90	10,88	3178740186661