

MODUL ALUMINIUM

Le confort sur-mesure

Ce marchepied tout en aluminium est disponible de 1 à 5 marches pour atteindre jusqu'à 3 mètres hauteur travail. Ses marches striées antidérapantes d'une largeur de 560 x 200 mm et sa plate-forme de 560 x 400 mm font de lui un des marchepieds les plus confortables du marché. Disponible avec roues en option.



Modèle 3 marches



1 marche



2 marches



3 marches



4 marches



5 marches


- ▶ Gamme complète : 5 hauteurs d'accès avec deux types de marches : aluminium strié ou acier caillebotis.
- ▶ Les marches sont remplaçables.
- ▶ Ce produit est un moyen d'accès et non un poste de travail.
- ▶ Marchepied d'appoint très souvent utilisé dans l'industrie.
- ▶ Plate-forme de 560 x 400 mm et marches de largeur 200 mm.
- ▶ Des rampes latérales en série ou en option peuvent se monter pour accroître la sécurité anti-chute.

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 14183
Décret	96333



Roulettes amovibles en option en position travail réf. 02379813



Kit rampe (vendu à l'unité) réf. 02379814



Modèle avec 2 rampes latérales et 1 kit roulettes

Option 1 rampe latérale : 02379814 - Option kit roulettes : 02379813

Ref.	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	H accès/travail (m)	Gencod
02379831	0,2	0,4	1	2,60	0,5	2,2	3178740152680
02379832	0,4	0,64	2	4,20	0,67	2,4	3178740152697
02379833	0,6	0,86	3	5,90	0,67	2,6	3178740152703
02379834	0,8	1,07	4	7,70	0,67	2,8	3178740152710
02379835	1	1,28	5	9,80	0,67	3	3178740152727