

ESCALIER DE RAYONNAGE

La solution idéale pour les entrepôts, rayonnage et palettiers

Cette plate-forme aluminium Tubesca-Comabi est disponible de 5 à 15 marches pour une hauteur de travail maximum à 5,26 mètres. Elle est idéale pour le rayonnage et le picking dans les ateliers. Sécurisée, elle dispose de stabilisateurs réglables, de rampes d'accès et d'un garde-corps rigide ainsi que d'une plate-forme avec plinthes intégrées. Pratique, elle dispose de roues de déplacement dont une est entièrement directionnelle. Elle est conforme au décret 2004-924 et à la norme EN 131-7. * Roulettes escamotables en série à partir du 7 marches (en option sur les 5 et 6 marches).



Modèle 7 marches

- ▶ Dispose de 3 roues de déplacement (en option pour les modèles 5 et 6 marches).
- ▶ Stabilisateurs avec réglage indépendant pour travailler contre un mur
- ▶ Plate-forme 600 x 480 mm avec plinthes intégrées (ht : 150 mm)
- ▶ 2 rampes d'accès et stabilisateurs
- ▶ Garde-corps rigide à 360°.
- ▶ Marches extra-larges de 100 mm.
- ▶ Espacement entre marches 217 mm

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	5,26
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Décret	2004//924



Portillon de sécurité



Porte-outils intégré




Système de verrouillage de la roue avant



Modèle 5 marches avec stabilisateurs déployés pour une parfaite stabilité de la plate-forme.



Possibilité de replier les stabilisateurs pour utiliser contre un mur ou travailler dans des rayonnages étroits.



Roues de déplacement Ø 150 mm

Livré plié et emballé sous film retractable avec notice de montage. La plate-forme est comptée comme une marche.
Roulettes escamotables en série à partir du modèle 7 marches.
Roulette avant en option pour les modèles 5 et 6 marches.

Ref.	H déployée (m)	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02271105	2,14	1,1	1,72	5	32	0,81	3,1	3178740027568
02271106	2,35	1,32	1,72	6	33,4	0,81	3,32	3178740027575
02271107	2,57	1,54	1,72	7	41	0,81	3,54	3178740027582
02271108	2,78	1,75	1,72	8	43,6	0,81	3,75	3178740027599
02271109	3	1,97	1,72	9	46	0,81	3,97	3178740027605
02271110	3,22	2,18	1,72	10	48,4	0,81	4,18	3178740027612
02271111	3,43	2,4	1,72	11	58	0,81	4,4	3178740027629
02271112	3,65	2,62	1,72	12	60	0,81	4,62	3178740027636
02271113	3,86	2,83	1,72	13	62	0,81	4,83	3178740027643
02271114	4,08	3,05	1,72	14	64	0,81	5,05	3178740027650
02271115	4,3	3,26	1,72	15	66	0,81	5,26	3178740027667