

# PLATE-FORME X'TREM TEND

## La plate-forme de l'extrême sur vos chantiers

La plateforme X'TREM en aluminium est la PIR la plus robuste du marché. Grâce à ses montants de 100 mm, sa plateforme en aluminium, ses articulations en acier, elle résistera aux chantiers de gros œuvre les plus exigeants. Ses pieds télescopiques, ses roues de 200mm et ses pieds réglables, lui permettront une mise en place tout terrain. Ses rampes d'accès, son garde-corps et ses plinthes offriront un maximum de sécurité aux utilisateurs. Sa plate-forme extra large de 500x800mm, ses anneaux de grutage et sa tablette porte-outils de 300x630mm procureront un confort et une liberté de mouvement inégalés. Pouvant atteindre 4,5m de hauteur travail, elle répond à la norme PIR 93352 et au décret 2004-924, elle est labellisée NF (modèle 5-7 marches uniquement).



### ROBUSTE ET SÛRE,

- ▶ Portillon tout aluminium, résistance aux environnements extrêmes !
- ▶ Un garde-corps périphérique avec portillon arrière à retour automatique

### SÉCURITÉ MAXIMUM

- ▶ Rampe de montée, plus de sécurité
- ▶ Marches antidérapantes de 80 mm
- ▶ Sabots à crampons orientables, toujours plus de stabilité
- ▶ Le blocage des plans coulissants est puissant et intuitif

### S'ADAPTE AUX CHANTIERS

- ▶ Décalage de niveau inclus
- ▶ Roues de 200 mm, un roulage dans toutes les conditions
- ▶ Plate-forme extra large de 800 x 525 mm
- ▶ Angles du plan de béquille de 82° pour une approche frontale
- ▶ Déploiement automatique

### CONFORT ET RÉSISTANCE

- ▶ La plate-forme en aluminium strié est confortable et sûre
- ▶ X'TREM TEND est grutable pour faciliter la mise en place en hauteur de ce modèle super puissant
- ▶ Les performances extrêmes de X'TREM TEND en font le compagnon le plus fiable et résistant des « chantiers hors normes »

### LE PLAN DE MONTÉE EST ÉQUIPÉ DE PATINS ORIENTABLES À CRAMPONS. TOUJOURS STABLE EN BONNE POSITION

- ▶ Garde-corps repliable

#### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	4,49
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	PIRL NFP 93353
<b>Décret</b>	2004//924

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme	Empattement	Nb marches/échelons	Poids (kg)	H accès max (m)	Gencod
02272801	2,9	1,34	2,1	5	43	3,94	3178740152949
02272802	3,16	1,94	2,42	7	49	4,5	3178740152956