

STARLIUM 800

La tour roulante aluminium soudé, usage ultra intensif



5M² DE SURFACE DE PLANCHER UTILE

- ▶ Résistance extrême
- ▶ Montants de 50mm
- ▶ Structure en aluminium soudé
- ▶ Kit escalier intégré
- ▶ Plateaux doubles à trappe
- ▶ Roues de diamètre 200mm réglables au millimètre
- ▶ Jusqu'à 14m de hauteur de travail

SÉCURITÉ INTÉGRALE

- ▶ Stabilisateurs avec platine orientable
- ▶ Roues de 200mm avec blocage

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	14,00
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m ²)	200
Garantie (ans)	5
Normes	EN1004
Décret	2004//924



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	H accès max (m)	Gencod
02913002	3	2	1	160,00	2,25	5,28	3,1	5,91	4	3178740032012
02913004	5	4	2	258,00	2,25	5,28	3,1	5,91	6	3178740032029
02913006	7	6	3	289,00	2,25	5,28	3,1	5,91	8	3178740032036
02913008	9	8	4	414,00	2,25	6,9	3,1	7,54	10	3178740032043
02913010	11	10	5	512,00	2,25	6,9	3,1	7,54	12	3178740032050
02913012	13	12	6	543,00	2,25	6,9	3,1	7,54	14	3178740032067